



Asfaltinpaikkausmassa

ELPAC KORKEALAATUINEN ASFALTINPAIKKAUSMASSA

- KÄYTTÖVALMIS TUOTE SUORAAN PAKKAUKSESTA
- HELPPO ASENTAA
- VOI KÄYTTÄÄ YMPÄRI VUODEN
- KOHDE ON AVATTAVISSA LIIKENTEELLE HETI

Elpac-asfaltinpaikkausmassa sopii käytettäväksi asfaltti- ja betonireikien pysyvään korjaukseen. Käyttökohteita ovat esimerkiksi reiät ja haljenneet saumat katualueilla, silloilla ja pysäköintialueilla. Massa soveltuu myös asfaltin näytenporausrakenteiden ja painumien korjaukseen.

Elpac-asfaltinpaikkausmassaa voi käyttää ympäri vuoden eri ilmasto-olosuhteissa. Paikkausmassa on suunniteltu ja valmistettu Pohjoismaisiin sääolosuhteisiin.

Elpac-asfaltinpaikkausmassa koostuu graniittisepeleistä ja erikoiskäsittellyistä lisäaineista sisältävästä bitumista. Koostumuksen ansiosta asennettu materiaali pysyy lujasti reiässä ja pinnalle tulee hyvä vahvuus sekä kulutuksen- ja suolankestävyys. Alimmainen kerros säilyttää joustavuutensa ja varmistaa asfalttipäällysteen pitkäikäisyyden. Massa kestää kemikaaleja, mutta reagoi orgaanisten liuottimien kanssa. Massa ei tartu ajoneuvojen renkaisiin.

Elpac-asfaltinpaikkausmassan asennusta varten ei tarvita erikoistyökaluja eikä -laitteita. Massa on pakkauksessa heti käyttövalmis, eikä sitä tarvitse sekoittaa tai käsitellä ennen käyttöä. Korjattava alue ei vaadi erikoiskäsittelyä; massa tarttuu yhtä hyvin sekä kuivaan että märkään pintaan. Korjattu alue on avattavissa liikenteelle heti.

KOVETTUMINEN:

Elpac-asfalttimassalla korjattu kohde on avattavissa liikenteelle heti ja asfalttimassan jälkikovettuminen tapahtuu olosuhteista riippuen pidemmän ajanjakson kuluessa. Älä pysäköi ja tee jyrkkiä käännöksiä kovettumattomalla massalla.

VARASTOINTI:

Paikkausmassa säilyy kauan käyttökelpoisena tiiviisti suljetussa pakkauksessa suojattuna suoralta auringonvalolta ja matalilta lämpötiloilta.

VAROITUS:

- Käytä suojakäsineitä / suojavaatteita.
- Jos kemikaalia joutuu iholle: pese runsaalla vedellä ja saippualla.
- Käytettävä ainoastaan hyvin ilmastoiduissa tiloissa.
- Vältä höyryjen hengittämistä.



www.elpac.fi



myynti@elpac.fi



1. Puhdista tiepäällysteen reunat, poista roskat, pöly ja isommat kappaleet. Tarvittaessa tiivistä alusta.



2. Täytä ympäröivää pintaa hieman korkeammalle ja tasoita.



3. Valitse korjaukseen sopiva tiivistysmenetelmä ja tiivistä kunnolla! Parhaan tuloksen saavuttamiseksi ja suuremmilla pinnoilla käytä tärytintä. Syvempiin reikiin tiivistä seos enintään 5 cm:n kerroksilla. Voidaan avata liikenteelle heti.